ultramix

tintas industriais

Catálogo

Cores e Produtos





A Ultramix é uma empresa especializada no desenvolvimento, industrialização e comercialização de tintas e vernizes.

Oferece uma linha completa de produtos para os diversos substratos: madeiras, metais, aço carbono, aço galvanizado, plásticos, cerâmicas, alvenarias, laminados sintéticos, fibra de vidro e concreto.

Fundada em 2003, com sede em Jumirim/SP, a Ultramix está sempre à frente, buscando inovações tecnológicas para aprimorar continuamente seus processos e oferecer produtos de alta qualidade. Posiciona-se como um fornecedor ágil, técnico e flexível, com forte capacidade de adaptação às necessidades específicas dos clientes industriais, sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente.

23 ANOS

+ de 23 anos de mercado

empresa certificada ISO 9001

ISO 9001

Logística própria

Tabela de CORES Munsell/RAL

Desenvolvemos cores exclusivas para atender às especificações e necessidades de cada projeto. Para cores personalizadas e projetos especiais, consulte nosso time comercial.

AMARELO OURO 10 YR 8/14	AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12	AMARELO PETROBRAS 2, 5Y 8/12	AZUL DEL REY 5 PB 2/8	AZUL FRANÇA 2,5 PB 3/8	AZUL MAR 10 B 6/10	AZUL PETROBRAS 7,5 PB 3/8	AZUL SEGURANÇA 2,5 PB 4/10	BRANCO PURO N 9,5	CINZA 10 B 5/1
CINZA ESCURO N 3,5	CINZA MÉDIO N 5	CINZA CLARO N 6,5	CINZA GELO N 8	CREME CANALIZAÇÃO 10 YR 7/6	LARANJA SEGURANÇA 2,5 YR 6/14	MARFIM 5 Y 8/4	MARROM CANALIZAÇÃO 2,5 YR 2/4	PÚRPURA 10 P 4/10	VERDE EMBLEMA 2,5 G 3/4
VERDE FOLHA 10 GY 3/6	VERDE SEGURANÇA 10 GY 6/6	VERDE PASTEL 5 G 8/4	VERDE PETROBRÁS 2,5 G 4/8	VERMELHO SEGURANÇA 5R 4/14	VERMELHO VIVO 7,5 R 4/14	VERMELHO RAL 3000	VERMELHO RAL 3004	AMARELO RAL 1007	AMARELO RAL 1021
AMARELO RAL 1023	AZUL RAL 5005	AZUL RAL 5007	AZUL RAL 5012	AZUL RAL 5015	CINZA RAL 7001	CINZA RAL 7005	CINZA RAL 7016	CINZA RAL 7032	CINZA RAL 7035
CINZA RAL 7036	LARANJA RAL 2000	LARANJA RAL 2009	LARANJA RAL 2004	VERDE RAL 6001	VERDE RAL 6002	VERDE RAL 6005	VERDE RAL 6016	VERDE RAL 6024	VERDE RAL 6011

Tubulações Industriais Norma ABNT NBR 6493:2019

VERMELHO 5R 4/14 Tubulação de combate a incêndio	MARROM Materiais fragmentados e petróleo bruto	LARANJA Químicos não gasosos (ácidos)	AMARELO Gases não liquefeitos (ex: GLP)	CINZA Vácuo
CINZA ESCURO Eletrodutos	VERDE Água (uso industrial)	AZUL Ar comprimido	ALUMINIO Gases liquefeitos, inflamáveis (diesel,gasolina, querosene,solventes)	PRETO Inflamáveis viscosos (óleo combustível, asfalto, alcatrão)
BRANCO Vapor				

Segurança (Ambiente de Trabalho) - Norma ABNT NBR 7195:2018

VERMELHO 5R 4/14 Equipamentos de combate a incêndio, botões de emergência, saídas de emergência	PÚRPURA 10P 4/10 Radioatividade	AZUL 2,5 PB 4/10 EPI obrigatório, instruções de uso
LARANJA 2,5 YR 6/14 Partes móveis perigosas de máquinas e equipamentos	VERDE 10 GY 6/ Segurança, primeiros socorros, saídas de emergência6	AMARELO 5Y 8/12 Risco de queda, atenção, obstáculos
BRANCO Organização, limpeza, áreas de circulação		

Linha de **Produtos**

Confira os diversos segmentos em que atuamos com nossos produtos

Linha **Industrial**







- Equipamentos Industriais
- Implementos Rodoviários
- Implementos Agrícolas
- Estruturas Metálicas
- Containers
- Pisos Industriais
- Metalização
- Linha Óptica
- Tanques e Reservatórios
- Quadras Poliesportivas
- Siderúrgica
- Metalúrgica e Fundição
- Energia
- Óleo e Gás
- Mineração

Linha **Manutenção**







- Manutenção Industrial
- Açúcar e álcool
- Agroindústria
- Engenharia e montagem
- Papel e celulose
- Indústria alimentícia
- Química e petroquímica
- Estruturas metálicas
- Máquinas e equipamentos
- Piso e demarcação
- Quadras poliesportivas

Linha **Automotiva**







- Carrocerias
- Pintura de frotas
- Implementos rodoviarios

LINHA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Principais Diferenciais:

Produto Monocomponente | Alta Eficiência | Secagem Extra Rápida

Características Gerais:

O preparo da superfície do aço remove contaminantes e cria rugosidade, melhorando a aderência da tinta. Quanto melhor o preparo e maior a espessura da pintura, maior será a durabilidade da proteção contra corrosão.

1.150 ULTRA OXICOR

Descrição: Produto líquido que reage com a ferrugem e limpa o aço por dentro, deixando a superfície pronta para receber tinta com muito mais aderência e proteção.

Aplicação: Aço carbono e metais ferrosos antes de qualquer primer ou tinta industrial.

Uso Recomendado: Usar na preparação de superfície antes de pintar. Aplicar sobre o aço limpo e aguardar a reação antes de iniciar a pintura.

1.400 THINNER DE LIMPEZA

Descrição: Líquido incolor para remover sujeira, graxa, óleo e outros resíduos da superfície antes de pintar.

Aplicação: Aço carbono, estruturas metálicas e equipamentos industriais.

Uso Recomendado: Usar para limpar a superfície antes de pintar ou para limpeza de pistolas e equipamentos após o uso.

1.600 THINNER DE LIMPEZA 1600 RC

Descrição: Thinner recuperado para remover resíduos de esmalte sintético de ferramentas e equipamentos de pintura sem agredir o equipamento.

Aplicação: Aço carbono, estruturas metálicas e equipamentos usados com tinta sintética alquídica.

Uso Recomendado: Usar para limpeza de pistolas, rolos e acessórios após pintura com esmalte sintético.

1.120 ULTRACLEAN 120 AM

Descrição: Desengraxante industrial que elimina óleo, graxa e proteção antiferrugem da peça antes de pintar. Essencial para garantir a aderência da tinta.

Aplicação: Aço carbono com presença de óleo protetivo ou graxa antes da pintura.

Uso Recomendado: Aplicar sobre a peça para desengordurar completamente antes de qualquer sistema de pintura.

LINHA ALQUÍDICOS SINTÉTICOS

Principais Diferenciais:

Boa Adesão | Secagem Extra Rápida | Produto Monocomponente

Características Gerais:

Esmaltes e primers sintéticos monocomponentes, de secagem ao ar, indicados para ambientes internos secos e áreas externas sem poluição. Aplicados em madeira e metais ferrosos, são amplamente utilizados na manutenção industrial, implementos agrícolas e rodoviários, carrocerias, móveis, estruturas metálicas e máquinas em geral.

19.000 ULTRALACK DF

Descrição: Tinta dupla função que protege contra ferrugem e dá acabamento em uma só demão, sem precisar de primer separado. Fácil de aplicar e com ótima cobertura.
Aplicação: Aço carbono, máquinas, equipamentos industriais, implementos agrícolas e estruturas metálicas.
Uso Recomendado: Usar como primer e acabamento em uma única etapa. Indicado para pintura de manutenção e produção industrial.

190.000 ULTRALACK DF PLUS

Descrição: Tinta dupla função de maior espessura com proteção anticorrosiva eficiente e bom acabamento. Aplicação direta sobre o metal, sem primer.
Aplicação: Aço carbono em máquinas, equipamentos industriais e estruturas metálicas.
Uso Recomendado: Usar em aplicação direta sobre aço carbono quando se busca mais espessura e proteção em uma só etapa.

191.000 ULTRALACK DF PLUS CNTR

Descrição: Tinta dupla função com proteção anticorrosiva, indicada também para repintura de contêineres. Sem necessidade de primer, facilita e agiliza o processo.
Aplicação: Máquinas, estruturas metálicas, implementos agrícolas e contêineres.
Uso Recomendado: Usar em repintura de contêineres e em estruturas metálicas que precisam de proteção rápida sem primer.

12.000 ULTRALACK ESMALTE

Descrição: Esmalte sintético com boa aderência em madeira e metal, secagem rápida e acabamento uniforme. Fácil de aplicar em pincel, rolo ou pistola.
Aplicação: Madeira e metais ferrosos em ambientes internos: máquinas, estruturas metálicas, móveis e implementos agrícolas e rodoviários.
Uso Recomendado: Usar como tinta de acabamento em manutenção industrial e pintura de móveis e implementos em ambientes internos.

13.000 ULTRALACK IMERSÃO

Descrição: Tinta dupla função desenvolvida para o processo de imersão. Protege e dá acabamento em uma só etapa, com ótima cobertura e proteção anticorrosiva.
Aplicação: Peças de aço carbono pintadas pelo processo de imersão.
Uso Recomendado: Usar em linha de imersão para pintura de peças pequenas e médias que exigem agilidade e uniformidade no processo.

161.000 ULTRALACK PRIMER

Descrição: Primer sintético de secagem rápida com boa proteção anticorrosiva para preparar a superfície antes do acabamento. Fácil de aplicar e lixar.
Aplicação: Madeira, metais ferrosos, estruturas metálicas, máquinas e equipamentos industriais.
Uso Recomendado: Usar como fundo antes de esmaltes sintéticos de acabamento em pintura de manutenção e produção.

11.000 ULTRALUX DF

Descrição: Tinta dupla função que substitui primer e acabamento numa só aplicação. Economiza etapas sem abrir mão da proteção anticorrosiva.

Aplicação: Aço carbono, máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e estruturas metálicas.

Uso Recomendado: Usar quando o processo exige praticidade: uma demão já protege e dá acabamento.

10.000 ULTRALUX ESMALTE

Descrição: Esmalte sintético com secagem extra rápida, alto rendimento e boa flexibilidade. Acabamento uniforme em metal e madeira para uso interno e externo.

Aplicação: Metais ferrosos, madeira, máquinas, móveis e implementos agrícolas e rodoviários.

Uso Recomendado: Usar como esmalte de acabamento em manutenção industrial, implementos e móveis de aço.

16.000 ULTRALUX PRIMER

Descrição: Primer sintético de secagem rápida com boa aderência. Prepara a superfície para receber o esmalte de acabamento com mais qualidade e durabilidade.

Aplicação: Metais ferrosos, madeira, estruturas metálicas e equipamentos industriais.

Uso Recomendado: Usar como fundo antes de esmaltes de acabamento. Lixar levemente após seco para melhor aderência.

18.000 ULTRALUX VERNIZ SINT.

Descrição: Verniz sintético incolor e brilhante com boa dureza e secagem rápida. Realça o aspecto natural da madeira e protege contra umidade.

Aplicação: Superfícies de madeira em ambientes internos.

Uso Recomendado: Usar como acabamento transparente em madeira para realçar o aspecto natural com brilho e proteção.

17.000 ULTRAMART ESMALTE

Descrição: Esmalte com efeito martelado que camufla imperfeições da superfície. Acabamento diferenciado com ótima aderência e secagem rápida.

Aplicação: Aço carbono e madeira: máquinas, móveis de aço, implementos agrícolas e balanças.

Uso Recomendado: Usar em manutenção industrial quando se busca acabamento martelado para esconder irregularidades da superfície.

1.100 AGUARRAS

Descrição: Diluente para ajustar a consistência e a secagem de tintas alquídicas, esmaltes e primers. Facilita a aplicação na viscosidade certa.

Aplicação: Usar para diluição de tintas dupla função, primers e esmaltes sintéticos alquídicos.

1.500 THINNER P/ SINTÉTICOS

Descrição: Diluente específico para tintas alquídicas. Ajusta a viscosidade para garantir boa aplicação e acabamento uniforme.

Aplicação: Usar para diluição de primers e esmaltes sintéticos em pinturas de máquinas, implementos e estruturas.

LINHA EPÓXI

Principais Diferenciais:

Resistência Química | Resistência à Abrasão/Riscos | Proteção Anticorrosiva | Alto Sólidos e Baixo VOC

Características Gerais:

Tintas bicomponentes de cura química, com alta resistência à corrosão, impactos, abrasão e produtos químicos. Possuem excelente aderência, flexibilidade e permitem aplicação em altas espessuras em uma única demão.

60.000 ULTRADUR ACABAMENTO 600

Descrição: Acabamento epóxi com alto brilho, secagem rápida e ótima resistência a produtos químicos, umidade e névoa salina. Protege contra ferrugem e corrosão.
Aplicação: Pisos, concreto, estruturas metálicas, tanques, tubulações e equipamentos em ambientes industriais e marítimos. Não indicado para imersão.
Uso Recomendado: Usar como acabamento epóxi em ambientes industriais ou próximos ao mar, onde é necessária proteção contra umidade e agentes químicos.

68.000 ULTRADUR FLOOR

Descrição: Acabamento epóxi para pisos com alto brilho, secagem rápida e alta resistência a riscos, desgaste e tráfego pesado.
Aplicação: Concreto, azulejos, alvenaria e cimento amianto. Ideal para pisos industriais que exigem resistência a riscos e desgaste.
Uso Recomendado: Usar como acabamento epóxi em pisos industriais que recebem tráfego intenso e precisam de alta durabilidade.

67.000 ULTRADUR MIX 670

Descrição: Acabamento epóxi de baixa espessura com secagem rápida e boa resistência química para uso em ambientes industriais cobertos. Não indicado para imersão.
Aplicação: Estruturas metálicas, tanques, tubulações, equipamentos e pisos de tráfego leve em ambientes industriais abrigados.
Uso Recomendado: Usar em obras novas ou manutenção industrial em ambientes cobertos e protegidos do sol e da chuva.

66.000 ULTRADUR MIX DF 660

Descrição: Tinta epóxi dupla função de média espessura aplicada direto sobre o aço, sem primer separado. Boa resistência química e secagem rápida.
Aplicação: Aço carbono em pinturas industriais diversas – internas e externas – onde se busca proteção anticorrosiva e bom acabamento numa etapa.
Uso Recomendado: Usar quando o processo precisa ser ágil: aplicação direta no aço já garante proteção e acabamento sem primer.

790.000 ULTRADUR NVC

Descrição: Tinta epóxi de alta espessura com baixo nível de vapores tóxicos (baixo VOC). Protege muito bem contra ferrugem em locais com muita umidade.
Aplicação: Tanques, cascos, porões e estruturas expostas a alta umidade e ambiente muito corrosivo.
Uso Recomendado: Usar em construção nova e manutenção de tanques e cascos em ambientes úmidos e agressivos.

740.000 ULTRADUR PRIMER ITM

Descrição: Primer epóxi anticorrosivo robusto para ambientes muito agressivos. Alta resistência química e boa aderência. Protege mesmo em imersão.
Aplicação: Estruturas de aço e tubulações em ambientes de alta corrosão, imersão e offshore.
Uso Recomendado: Usar como primer de fundo em projetos offshore, refinarias, usinas e equipamentos de alta exposição química.

71.000 ULTRADUR PRIMER MIX

Descrição: Primer epóxi bicomponente de alta espessura com zinco para proteção anticorrosiva elevada. Não indicado para imersão.
Aplicação: Equipamentos, estruturas metálicas, máquinas, tanques e tubulações em ambientes industriais e petroquímicos.
Uso Recomendado: Usar como primer anticorrosivo em ambientes industriais pesados antes do acabamento epóxi ou PU.

70.000 ULTRADUR PRIMER PB 630

Descrição: Primer epóxi bicomponente com zinco para ambientes industriais pesados. Uso somente em ambientes cobertos, sem exposição ao sol ou chuva. Não indicado para imersão.
Aplicação: Estruturas, tanques e tubulações em indústrias químicas, petroquímicas, de celulose e plataformas de petróleo.
Uso Recomendado: Usar como primer em indústrias químicas e petroquímicas em áreas cobertas e protegidas.

67.060 ULTRADUR SEALING

Descrição: Seladora epóxi com aspecto brilhante, ótimo espalhamento e alto poder de impermeabilização. Excelente promotor de aderência para a tinta de acabamento.
Aplicação: Pisos e assoalhos de concreto, azulejos, rebocos, cimento amianto e telhas de concreto pré-moldado.
Uso Recomendado: Usar como selador de fundo antes do acabamento epóxi em pisos e revestimentos de concreto ou azulejo.

770.000 ULTRADUR TANK WATER

Descrição: Tinta epóxi dupla função com baixo nível de vapores tóxicos (low VOC). Indicada para uso dentro de reservatórios de água potável.
Aplicação: Interior de reservatórios e caixas d'agua para água potável.
Uso Recomendado: Usar na pintura interna de caixas d'agua e reservatórios industriais para água potável.

711.000 ULTRADUR TAR FREE HS

Descrição: Tinta epóxi dupla função de alta espessura, sem alcatrão na fórmula. Excelente resistência à umidade, a produtos químicos e a ambientes industriais agressivos.
Aplicação: Cascos de embarcações fluviais, estruturas metálicas, usinas, fábricas de papel e celulose, tanques, dornas, máquinas e implementos em aço carbono.
Uso Recomendado: Usar em cascos de barcos, tanques e estruturas metálicas em ambientes com alta umidade e exposição química severa.

78.060 ULTRADUR TOP SEALING

Descrição: Seladora epóxi com resistência à umidade, água doce, industrial e salgada. Sela e protege pisos e revestimentos de concreto contra desgaste, riscos e infiltração.
Aplicação: Pisos e assoalhos de concreto, azulejos, rebocos, cimento amianto e telhas de concreto pré-moldado.
Uso Recomendado: Usar como selador final em pisos expostos à umidade e variações de ambiente – inclusive próximos ao mar ou em áreas molhadas.

68.050 ULTRADUR VERNIZ FLOOR INCOLOR

Descrição: Verniz epóxi bicomponente transparente com excelente resistência à abrasão e acabamento em alto brilho. Protege sem alterar a cor do piso.
Aplicação: Pisos industriais de concreto e assoalhos que precisam de proteção transparente com alto brilho.
Uso Recomendado: Usar como acabamento transparente final sobre pisos de concreto ou epóxi para proteger e realçar o brilho.

61.000 ULTRADUR VERNIZ INCOLOR

Descrição: Verniz epóxi bicomponente transparente com ótima resistência mecânica e química e acabamento em alto brilho.
Aplicação: Superfícies que precisam de proteção epóxi transparente sem alterar o visual original.
Uso Recomendado: Usar como verniz de proteção transparente em superfícies que precisam de acabamento brilhante.

79.000 ULTRAGLAZE FLOOR

Descrição: Tinta epóxi autonivelante de alta espessura que se espalha sozinha e nivela a superfície. Alta resistência à abrasão e a produtos químicos, com acabamento liso e brilhante.
Aplicação: Concreto, pisos industriais, hospitalares, refeitórios e laboratórios – pisos irregulares ou novos.
Uso Recomendado: Usar em pisos que precisam de nivelamento, superfície lisa e resistência química – ideal para indústrias alimentícias, farmacêuticas e hospitais.

65.030 ULTRAMASSA EPX

Descrição: Massa epóxi de alta resistência mecânica, química e impermeabilidade. Cobre imperfeições, falhas e reconstitui rejuntes em concreto, aço e azulejo.
Aplicação: Concreto, aço carbono, rejuntes e azulejos. Recomendado também para pisos em ambientes confinados.
Uso Recomendado: Usar para cobrir imperfeições e recompor rejuntes em pisos e revestimentos antes da aplicação de tinta epóxi de acabamento.

750.000 ULTRAMASTIC ECN PLUS

Descrição: Tinta epóxi dupla função com alto teor de sólidos e pigmentos anticorrosivos. Permite aplicar camada grossa em uma única demão, com boa proteção e acabamento.
Aplicação: Estruturas metálicas, caldeirarias, dornas, máquinas e equipamentos industriais em geral.
Uso Recomendado: Usar como primer anticorrosivo e acabamento em estruturas e equipamentos que precisam de espessura alta em uma só aplicação.

75.000 ULTRAMASTIC HS

Descrição: Tinta epóxi dupla função de alto teor de sólidos com proteção anticorrosiva reforçada para ambientes muito agressivos. Alta espessura em uma demão.
Aplicação: Torres de refrigeração, indústria química, petroquímica, siderúrgica, tubulações enterradas, tanques, dornas e máquinas.
Uso Recomendado: Usar como primer anticorrosivo e acabamento em ambientes de alta agressividade química e corrosão.

74.000 ULTRAMASTIC OXI

Descrição: Tinta epóxi dupla função de alto teor de sólidos com alumínio e pigmentos anticorrosivos especiais. Alta espessura em uma demão. Proteção extra em ambientes muito corrosivos.
Aplicação: Torres de refrigeração, indústria química, petroquímica, siderúrgica, tubulações enterradas, tanques e dornas.
Uso Recomendado: Usar como primer anticorrosivo e acabamento em estruturas expostas a umidade, corrosão severa e ambientes industriais agressivos.

795.000 ULTRANIV 500 FLOOR

Descrição: Epóxi autonivelante sem solvente com altíssima resistência mecânica e química. Aplicado em camada única de até 1mm com acabamento liso e brilhante.
Aplicação: Pisos de farmacêuticas, indústrias alimentícias, hospitais e laboratórios que exigem assepsia e fácil limpeza.
Uso Recomendado: Usar em pisos de ambientes que precisam de higiene rigorosa e resistência química elevada.

730.000 ULTRASHOP PRIMER 730

Descrição: Primer epóxi com fosfato de zinco para múltiplos substratos: aço carbono, galvanizado, inox, alumínio e fibra de vidro. Excelente aderência, flexibilidade e resistência ao impacto. Não indicado para imersão.
Aplicação: Galvanizados, inox, alumínio, fibra de vidro e aço carbono em estruturas e equipamentos industriais.
Uso Recomendado: Usar como primer anticorrosivo versátil em estruturas com diferentes tipos de substrato metálico antes do acabamento epóxi ou PU.

731.000 ULTRASHOP PRIMER 731

Descrição: Primer epóxi com fosfato de zinco para aço carbono. Excelente aderência, flexibilidade, resistência ao impacto e proteção anticorrosiva. Não indicado para imersão.
Aplicação: Aço carbono em obras novas e manutenção industrial.
Uso Recomendado: Usar como primer anticorrosivo sobre aço carbono antes de acabamentos epóxi ou PU em estruturas e equipamentos.

725.000 ULTRAZINC EPZ/RT

Descrição: Primer formulado com pó de zinco para alto poder anticorrosivo. Excelente aderência, impermeabilidade e resistência física e química.
Aplicação: Estruturas metálicas, tanques, dornas, máquinas e implementos em aço carbono e galvanizado.
Uso Recomendado: Usar como primer rico em zinco em estruturas que precisam de máxima proteção anticorrosiva de longo prazo – especialmente em ambientes agressivos.

1.300 DILUENTE P/ EPÓXI

Descrição: Diluente específico para tintas epóxi bicomponentes. Ajusta a viscosidade sem comprometer a resistência química e a aderência.

Aplicação: Usar para diluição de primers, tintas dupla função e acabamentos epóxi.

LINHA POLIURETANOS

Principais Diferenciais:

Resistência a Intempéries | Durabilidade | Secagem Extra Rápida | Ótimo Acabamento | Resistência Química

Características Gerais:

Tintas bicomponentes (partes A e B) de secagem ao ar, compatíveis com primers epóxi. Oferecem boa resistência química, alta resistência aos raios ultravioleta e excelente retenção de cor.
Indicadas para pinturas internas e externas em estruturas metálicas, equipamentos industriais, veículos comerciais e implementos rodoviários e agrícolas.

58.000 ULTRATHANE USL / 70

Descrição: Tinta PU modificado alifático bicomponente com alto brilho, excelente retenção de cor e resistência ao sol e à chuva. Não amarela nem desbota com o tempo.

Aplicação: Estruturas metálicas, implementos rodoviários e agrícolas, veículos comerciais e equipamentos industriais em áreas internas e externas.

Uso Recomendado: Usar como acabamento externo de alto padrão onde cor duradoura, brilho e resistência ao intemperismo são essenciais.

54.000 POLIUMIX ACABAMENTO

Descrição: Tinta PU modificada com resinas e pigmentos especiais, secagem rápida, ótima aderência, alto alastramento e boa cobertura.

Aplicação: Aço carbono em ambientes industriais internos.

Uso Recomendado: Usar como acabamento PU interno sobre aço carbono onde se precisa de secagem rápida, boa cobertura e acabamento uniforme.

57.000 POLIUMIX DF

Descrição: Tinta PU dupla função de secagem extra rápida que protege e dá acabamento em uma única etapa. Ideal para otimizar o processo.

Aplicação: Máquinas, equipamentos e estruturas metálicas em ambientes internos.

Uso Recomendado: Usar quando o processo precisa ser rápido e eficiente, sem separar primer de acabamento.

53.000 POLIUMIX PRIMER

Descrição: Primer PU com zinco na fórmula, secagem rápida, boa aderência e fácil de lixar. Bom enchimento de superfície.

Aplicação: Aço carbono, tanques, estruturas metálicas, fibra de vidro e madeira.

Uso Recomendado: Usar como primer de fundo antes de acabamentos PU em sistemas de pintura industrial.

51.000 ULTRATHANE DF

Descrição: Tinta PU acrílico alifático dupla função com pigmentos anticorrosivos, alta resistência ao intemperismo, secagem extra rápida e boa flexibilidade.
Aplicação: Instalações, tanques, estruturas metálicas, embarcações, alumínio, máquinas em geral e aço galvanizado.
Uso Recomendado: Usar como fundo e acabamento em superfícies expostas ao sol, chuva e variações de temperatura – interno e externo.

48.000 ULTRATHANE FLOOR

Descrição: Tinta PU acrílico alifático com alta resistência ao sol, abrasão e intemperismo para pisos. Ótima flexibilidade, dureza e resistência física.
Aplicação: Pisos industriais, piscinas de fibra de vidro e azulejo, centros automotivos, concessionárias e postos de combustíveis – interno e externo.
Uso Recomendado: Usar como acabamento em pisos que precisam resistir ao tráfego, UV, umidade e produtos de limpeza.

555.000 ULTRATHANE FRT/DF

Descrição: Tinta PU bicomponente com excelente retenção de cor, resistência ao sol e à chuva e secagem rápida. A cor não desbota nem amarela.
Aplicação: Frotas comerciais, tanques, estruturas metálicas e equipamentos industriais em áreas externas. Não indicado para imersão.
Uso Recomendado: Usar como acabamento externo em frotas e equipamentos que exigem cor duradoura e resistência ao tempo.

47.000 ULTRATHANE HS

Descrição: Tinta PU acrílico alifático bicomponente com alto brilho, alta retenção de cor e resistência às intempéries e agentes químicos. Pode ser aplicado em demão única.
Aplicação: Esferas de gás, tanques, tubulações, estruturas metálicas e partes externas de transformadores – interno e externo. Não indicado para imersão.
Uso Recomendado: Usar em demão única como acabamento PU de alto padrão em equipamentos e estruturas que precisam de cor duradoura e resistência ao tempo.

50.000 ULTRATHANE TOP FINISH

Descrição: Tinta PU acrílico alifático com alta resistência ao sol, chuva e intemperismo. Secagem extra rápida, boa flexibilidade e dureza.
Aplicação: Veículos comerciais, instalações, tanques, estruturas metálicas, fibra de vidro, embarcações, alumínio e aço galvanizado.
Uso Recomendado: Usar como acabamento externo de alto padrão em veículos, estruturas e equipamentos expostos ao sol e à chuva.

50.050 ULTRATHANE VERNIZ INCOLOR

Descrição: Verniz PU bicomponente transparente com boa dureza, brilho duradouro e resistência ao sol e às intempéries.
Aplicação: Superfícies industriais e externas que precisam de proteção PU transparente.
Uso Recomendado: Usar como verniz de acabamento transparente sobre superfícies que precisam de proteção com brilho duradouro.

1.900 DILUENTE P/ PU

Descrição: Diluente específico para tintas poliuretano bicomponentes.
Ajusta a consistência sem comprometer resistência e brilho.
Aplicação: Usar para diluição de primers e acabamentos PU em pinturas industriais internas e externas.

LINHA ACRÍLICOS BASE DE SOLVENTES

Principais Diferenciais:

Resistência a Intempéries | Resistência ao Calor | Secagem Extra Rápida

Características Gerais:

Tintas de secagem rápida e boa resistência ao intemperismo, indicadas para pintura externa de tanques de derivados de petróleo, esferas de gases, tubulações e equipamentos de segurança. Quando modificadas, suportam temperaturas de até 600°C.

34.000 GALVIMIX PRIMER

Descrição: Tinta primer monocomponente a base de resina acrílica formulado com resinas de alta aderência e secagem extra rápida.
Aplicação: Superfícies galvanizadas, telhas metálicas e chapas em pinturas industriais.
Uso Recomendado: Usar como tinta de acabamento diretamente sobre superfícies galvanizadas – não precisa de primer adicional.

37.000 HOTMIX 300°C

Descrição: Tinta resistente ao calor de até 300°C com base siliconada e pigmentos metálicos. Não descasca nem perde aderência com a temperatura.
Aplicação: Superfícies metálicas expostas a alta temperatura: fornos, caldeiras, escapamentos e tubulações quentes.
Uso Recomendado: Usar em superfícies metálicas industriais que operam em altas temperaturas de até 300°C.

38.000 HOTMIX 600°C

Descrição: Tinta especial para superfícies que chegam a 600°C. Formulação siliconada com pigmentos metálicos de alta qualidade. Resistência extrema ao calor.
Aplicação: Tubulações industriais de alta temperatura, fornos, chaminés e superfícies com exposição extrema ao calor.
Uso Recomendado: Usar em equipamentos e superfícies que operam em temperaturas de até 600°C de forma contínua.

31.000 ULTRACRYL DEMARCAÇÃO

Descrição: Tinta acrílica de secagem rápida para sinalização e demarcação de segurança em pisos industriais. Cores vivas e ótima visibilidade.
Aplicação: Pisos industriais, estacionamentos, corredores e áreas de segurança em ambientes internos e externos. Não recomendado para ambientes quimicamente agressivos ou imersão.
Uso Recomendado: Usar para demarcar pisos industriais, faixas de segurança, corredores e áreas de circulação.

1.800 DILUENTE P/ ACRÍLICOS

Descrição: Diluente específico para tintas acrílicas base solvente. Ajusta a viscosidade para garantir boa aplicação.
Aplicação: Usar para diluição de primers e acabamentos acrílicos em pinturas industriais.

LINHA ACRÍLICOS BASE DE ÁGUA

Principais Diferenciais:

Produto Ecológico | Secagem Extra Rápida | Odor Suave

Características Gerais:

Tintas monocomponentes à base de água, com boa resistência à corrosão e ao intemperismo em aço carbono. Por evitarem a evaporação de solventes, são ideais para indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, farmacêuticas e hospitais. De baixo odor, têm ótimo desempenho na pintura de estruturas, equipamentos, bombas, tubulações e exteriores de tanques.

80.000 IMPERMIX

Descrição: Impermeabilizante acrílico base água com alto brilho que repele a umidade e combate microorganismos. Protege contra o tempo e mantém a superfície limpa por mais tempo.
Aplicação: Telhas de amianto e barro, fachadas de concreto, pedras de revestimento e pisos novos expostos ao tempo.
Uso Recomendado: Usar como impermeabilizante em coberturas e fachadas expostas ao tempo.

85.000 ULTRABOOTING

Descrição: Tinta texturizada base água com acabamento de alta resistência, excelente dureza e flexibilidade. Esconde imperfeições e aguenta bem lavagens com querosene, detergente e pulverização.
Aplicação: Paralamas, saias e laterais internas de veículos. Também indicado para máquinas, equipamentos, metais ferrosos e madeiras com irregularidades na superfície.
Uso Recomendado: Usar como revestimento anticorrosivo em áreas sujeitas a impactos e batidas, ou para uniformizar superfícies com defeitos e irregularidades.

87.000 ULTRACRYL ECO

Descrição: Tinta acrílica base água, de baixo VOC, baixo odor e fácil aplicação para fundo e acabamento em metal e madeira. Solução ecológica para pintura industrial.
Aplicação: Pinturas industriais, máquinas, implementos agrícolas, estruturas metálicas e partes externas de tanques e tubulações. Não indicado para ambientes quimicamente agressivos.
Uso Recomendado: Usar em ambientes que exigem baixo odor e menor emissão de solventes, como indústrias de alimentos, bebidas e farmacêuticas.

81.000 ULTRACRYL LATEX

Descrição: Látex acrílico base água de alto rendimento com acabamento fosco ou semibrilho. Ótima cobertura, fácil de aplicar e resistente ao tempo e a fungos.
Aplicação: Paredes de instalações industriais, comerciais e residenciais – ambientes internos e externos.
Uso Recomendado: Usar como acabamento em paredes novas ou em reforma em ambientes internos e externos.

84.000 ULTRACRYL SELADOR

Descrição: Selador acrílico base água de alto rendimento. Prepara a parede para receber o látex com melhor aderência e maior rendimento da tinta de acabamento.
Aplicação: Paredes novas de instalações industriais, comerciais e residenciais.
Uso Recomendado: Usar antes do látex em paredes novas para melhorar o rendimento e a qualidade do acabamento final.

810.000 ULTRATHERM

Descrição: Tinta base água com nanotecnologia que reflete a radiação solar e pode reduzir a temperatura interna em até 35%. Solução para conforto térmico industrial.
Aplicação: Coberturas e telhados metálicos, galpões industriais, tanques, silos, aviários, contêineres e barracões agrícolas. Também aplicável em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos sobre aço carbono e galvanizado.
Uso Recomendado: Usar em telhados e coberturas metálicas para reduzir a temperatura interna do galpão ou estrutura.

LINHA NITROCELULOSE

Principais Diferenciais:

Secagem Extra Rápida

Características Gerais:

Tintas formuladas à base de Nitrocelulose em combinação com resinas alquídicas especiais. Proporcionam ótima aderência nas superfícies, fácil aplicação, secagem extra rápida, ótima flexibilidade e resistência ao tempo. Uso recomendado como primer universal e acabamentos para ambientes internos e externos sobre madeiras e metais ferrosos.

20.000 NITROMIX ACABAMENTO

Descrição: Tinta nitrocelulose de secagem muito rápida com boa aderência e flexibilidade. Acabamento uniforme e de qualidade em metal e madeira.
Aplicação: Madeiras e metais ferrosos em ambientes internos e externos: indústrias moveleiras, autopeças e pintura industrial.
Uso Recomendado: Usar como acabamento rápido em linhas de pintura de móveis, autopeças e equipamentos industriais.

26.000 REATIMIX ACABAMENTO

Descrição: Tinta de acabamento bicomponente de secagem rápida com boa aderência e resistência. Elaborada com pigmentos de alta qualidade.
Aplicação: Metais, superfícies galvanizadas, autopeças e pintura industrial interna e externa.
Uso Recomendado: Usar como acabamento bicomponente em peças metálicas e galvanizadas onde se precisa de maior resistência.

24.000 UNIMIX PRIMER

Descrição: Primer nitrocelulose de secagem rápida e fácil lixamento. Boa aderência em múltiplos substratos como madeira, metal e fibra de vidro.
Aplicação: Madeira, metais ferrosos e fibra de vidro em moveleiros, autopeças e pintura industrial.
Uso Recomendado: Usar como primer universal de secagem rápida antes de acabamentos nitro ou alquídicos.

1.700 DILUENTE P/ NITRO

Descrição: Diluente específico para tintas de base nitrocelulose.
Ajusta a viscosidade para garantir boa aplicação.
Aplicação: Usar para diluição de primers e acabamentos nitrocelulose em pinturas industriais e moveleiras.

1.750 DILUENTE REATIVO

Descrição: Diluente formulado para baixar viscosidade de lacas acrílica e nitro e promover aderência sobre superfícies de difícil aderência.
Aplicação: Usar exclusivamente com acabamentos Reatimix em pinturas sobre metais e superfícies galvanizadas.

LINHA VERNIZES DE METALIZAÇÃO

Principais Diferenciais:

Excelente Aderência | Fácil Aplicação | Alto Brilho | Boa Flexibilidade | Alto Rendimento

Características Gerais:

Produtos para metalização a vácuo, com cura térmica ou UV, que garantem aderência, uniformidade, alto brilho e resistência em superfícies plásticas, proporcionando excelente desempenho nos processos de industrialização.

14.000 BASEMIX

Descrição: Verniz brilhante de cura térmica que prepara a peça antes da metalização. Garante boa aderência, flexibilidade e acabamento uniforme.

Aplicação: Superfícies plásticas que passarão pelo processo de metalização a vácuo.

Uso Recomendado: Usar como camada base antes da etapa de metalização.

1.010 ULTRACURE BASE UV

Descrição: Revestimento flexível com cura por luz ultravioleta. Prepara a superfície para receber a metalização com mais aderência e uniformidade.

Aplicação: Peças plásticas industriais antes do processo de metalização a vácuo.

Uso Recomendado: Aplicar como base pré-metalização em linha de produção com cura UV.

1.020 ULTRACURE VERNIZ TOP UV

Descrição: Verniz de acabamento pós-metalização com alto brilho, boa dureza e secagem rápida. Pronto para uso, sem necessidade de diluição.

Aplicação: Peças plásticas já metalizadas que precisam de proteção e padrão estético elevado.

Uso Recomendado: Aplicar como acabamento final após o processo de metalização a vácuo.

1.030 ULTRATOP VERNIZ

Descrição: Verniz de acabamento após metalização com alto brilho, boa aderência e durabilidade. Excelente rendimento e acabamento uniforme.

Aplicação: Superfícies metalizadas em linha de produção industrial.

Uso Recomendado: Usar como verniz de proteção final sobre a camada metalizada.



Fale direto com o fabricante e receba a orientação de um técnico.

Endereço: Rod. Mal. Rondon, Km 167.7
Ipiranga, Jumirim/SP CEP: 18.539-899

Telefone: (15) 3286-8060

WhatsApp:+55 15 98152-4195

E-mail: comercial4@tintasultramix.com.br

Site: www.tintasultramix.com.br

@ultramixtintas ultramixtintasindustriais